

Bilaga 1 - Definitioner och begrepp

V 2.0.1

© 2026 Hint Sustainability AB

Detta dokument tillhör Hint Sustainability AB. Innehållet får inte kopieras, spridas eller användas i kommersiellt syfte utan skriftligt medgivande.

Användning inom ramen för Hållbar Interiörs tillämpning, verifiering och utveckling är tillåten.

Inledning	4
System och tillämpning.....	4
Hållbar Interiör (HI).....	4
Kriterium.....	4
Indikator	4
Omfattning.....	4
Rådighet	4
Verifiering	4
Miljömärkning typ I	4
Byggnader, lokaler och ytor	4
Byggnadsidentifikation	4
Byggnads-id	5
Lokalarea (LOA).....	5
Externa ytor.....	5
Klimat och beräkning	5
Klimatpåverkan	5
CO ₂ e (koldioxidekvivalenter).....	5
Livscykelanalys (LCA)	5
Livscykelmoduler A1–A3.....	5
EPD (Environmental Product Declaration)	5
Klimatdata	5
Generisk klimatdata	6
Produkttyp	6
Typvikt	6
GWP-GHG	6
GWP-biogenic.....	6
GWP-total.....	6
Fasta interiörer och byggdelar	6
Fasta interiörer.....	6
Byggdel.....	7
Förändring (av byggdel).....	7
Referenslivslängd.....	7
Reparerbar byggdel	7
Ej reparerbar byggdel.....	7
Återanvänd byggdel (återbrukad byggdel)	7

Inventarier	7
Inventarie.....	7
Allmänbelysning.....	7
Miljöbelysning.....	7
Nyproducerad inventarie	7
Återbrukad inventarie	7
Intern återbrukad inventarie.....	7
Extern återbrukad inventarie	8
Huvudkomponent / stomme	8
Rekonditionering.....	8
Principer.....	8
Cirkulär ekonomi.....	8
Prioriteringsordning.....	8

Inledning

Denna bilaga innehåller definitioner av centrala begrepp som används i Hållbar Interiör. Definitionerna ska tillämpas vid tolkning, redovisning och verifiering av kriteriedokumentet. Definitionerna är normativa och ska användas vid tolkning av kriterier, indikatorer och bilagor.

System och tillämpning

Hållbar Interiör (HI)

Kriteriebaserat system för att bedöma och minska klimatpåverkan från interiörer och inventarier i befintliga lokaler.

Kriterium

Övergripande kravområde inom Hållbar Interiör som ska uppfyllas för att en lokal ska kunna godkännas.

Indikator

Del av ett kriterium som specificerar hur uppfyllelse ska bedömas, beräknas, redovisas och kontrolleras.

Omfattning

De lokaler och den organisation som ingår i verifieringen.

Rådighet

Den praktiska och rättsliga kontrollen över samt ansvar för en eller flera lokaler inom ramen av ett hyreskontrakt.

Verifiering

Process där ett oberoende organ granskar och bedömer om kriterierna i Hållbar Interiör är uppfyllda.

Miljömärkning typ I

Oberoende tredjepartsbaserad miljömärkning enligt ISO 14024.

Byggnader, lokaler och ytor

Byggnadsidentifikation

Ett namn eller ett ID som identifierar en specifik byggnad, det kan vara Byggnads-id eller ett etablerat namn för byggnaden.

Byggnads-id

Byggnads-id är en unik identifikation av en byggnad som finns registrerad hos Lantmäteriet. Byggnads-id består av ett prefix (1, 2, 5, 6) och ett löpnummer. Ett byggnads-id ändras inte även om fastigheten där byggnaden finns styckas av och byter namn

Lokalarea (LOA)

Bruksarea för lokal enligt gällande standard, uttryckt i kvadratmeter (m²), som ligger till grund för beräkningar i Hållbar Interiör.

Externa ytor

Ytor som organisationen har tillgång till men som inte ingår i den verifierade lokalens omfattning, exempelvis externa förråd eller lager.

Klimat och beräkning

Klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser uttryckt som koldioxidekvivalenter (CO₂e), baserat på global uppvärmningspotential (GWP).

CO₂e (koldioxidekvivalenter)

Enhet som används för att uttrycka klimatpåverkan från olika växthusgaser omräknat till motsvarande mängd koldioxid.

Livscykelanalys (LCA)

Metod för att kvantifiera miljöpåverkan från en produkt eller byggdel under hela eller delar av dess livscykel.

Livscykelmoduler A1–A3

Del av en livscykelanalys som omfattar råvaruutvinning, transporter och tillverkningsprocesser.

EPD (Environmental Product Declaration)

Tredjepartsverifierad miljövarudeklaration som redovisar en produkts miljöpåverkan baserat på livscykelanalys.

Klimatdata

Data som beskriver klimatpåverkan för en produkt eller produkttyp, uttryckt i kg CO₂e och som baseras på livscykelanalys.

Produktspecifika klimatdata

Klimatdata som är specifika för en identifierbar produkt och baseras på verifierad information, exempelvis en miljövarudeklaration (EPD).

Generisk klimatdata

Klimatdata som representerar en produkttyp och används när produktspecifika klimatdata saknas. Generisk klimatdata baseras på analyser av representativa produkter och fastställs inom Hållbar Interiör.

Produkttyp

En definierad kategori av inventarier eller byggdelar med liknande funktion, material och konstruktion, som används som grund för klassificering och val av generisk klimatdata vid klimatberäkning.

Typvikt

Typvikten är en genomsnittlig vikt för en produkttyp, baserad på flera representativa produkter.

GWP-GHG

Global uppvärmningspotential (Global Warming Potential) uttryckt i koldioxidekvivalenter (CO₂e), baseras på utsläpp av växthusgaser (GHG, greenhouse gas) från fossila källor.

GWP-GHG exkluderar biogen kolinlagring och biogena utsläpp (GWP-biogenic) och används i Hållbar Interiör för beräkning av klimatpåverkan i livscykelmodulerna A1–A3.

GWP-biogenic

Den del av klimatpåverkan som avser biogen koldioxid, inklusive upptag och utsläpp av kol från biobaserade material.

GWP-biogenic inkluderas inte i GWP-GHG och ska inte ingå i klimatberäkningar inom Hållbar Interiör.

GWP-total

Total global uppvärmningspotential som inkluderar både fossila och biogena utsläpp samt kolinlagring.

GWP-total används inte i nuvarande version av Hållbar Interiör men kan bli aktuellt vid framtida uppdateringar av standarder och regelverk.

Fasta interiörer och byggdelar

Fasta interiörer

Invändiga byggdelar och fasta inredningskomponenter som är installerade i en lokal och som normalt inte betraktas som lös inredning.

Byggdel

Avgränsad del av en byggnad eller interiör, exempelvis golv, väggar, tak eller fast inredning.

Förändring (av byggdel)

Utbyte, nyinstallation eller borttag av en byggdel.

Referenslivslängd

Den förväntade livslängden för en byggdel som anges i Bilaga 3 och används som jämförelse vid bedömning av klimatpåverkan.

Reparerbar byggdel

Byggdel som kan underhållas, repareras eller delvis ersättas utan att hela byggdelen behöver bytas ut.

Ej reparerbar byggdel

Byggdel som inte kan repareras eller återställas till funktion utan att bytas ut i sin helhet.

Återanvänd byggdel (återbrukad byggdel)

Byggdel som tidigare varit installerad och används igen utan att ny klimatpåverkan från tillverkning uppstår i projektet.

Inventarier

Inventarie

Lös inredning och utrustning som används i lokalen och som inte är fast installerad.

Allmänbelysning

Belysning som utgör lokalens grundläggande ljusförsörjning och som normalt tillhandahålls som en del av lokalen.

Miljöbelysning

Belysning som tillförs utöver lokalens grundläggande allmänbelysning.

Nyproducerad inventarie

Inventarie som inte tidigare varit i bruk.

Återbrukad inventarie

Inventarie som tidigare varit i bruk och används igen.

Intern återbrukad inventarie

Inventarie som återanvänds inom organisationens eget inventariebestånd.

Extern återbrukad inventarie

Inventarie som tidigare använts av annan organisation eller individ.

Huvudkomponent / stomme

Den bärande eller strukturella delen av en inventarie som avgör dess funktion och livslängd.

Rekonditionering

Åtgärd som återställer eller förbättrar en inventaries funktion eller utseende.

Principer

Cirkulär ekonomi

Resurseffektivt system där produkter och material används så länge som möjligt genom bevarande, återbruk och återvinning.

Prioriteringsordning

Hierarki för beslutsfattande i Hållbar Interiör:

1. Förebyggande
2. Bevarande
3. Återbruk
4. Nyanskaffning